LUN23

Drehstromzähler

- Mit MID Zulassung
- 24 Monate im stromlosen Zustand auslesbar
- LC-Display mit 6,1 Stellen
- Durch Drücken der blauen Aufruftaste werden folgende Werte nacheinander auf dem Display sichtbar: Zeit, Datum, KwH und momentane Leistung in Watt
- Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857

Optional

- Gesetzeskonformer Elektrizitätszähler nach §29(3), des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG vom 29.08.2016) und FNN-Lastenheft Basiszähler funktionale Merkmale Version 1.3.
- Doppeltarif/Zweitarifausführung Klemme 13/15

Technische Angaben

- 5(60)A oder 5(100)A
- 230/400V, 50Hz
- Genauigkeitsklasse A/B
- Direktanschluss
- IP54
- >2W/10VA bei U_N
- 1.000 Imp/KwH
- Temperaturbereich -40°C...+70°C
- Klemmblock nach DIN
- Rücklaufsperre
- Strom-/und Nullklemmen ø6,5mm (25mm²) oder ø9,5mm (35mm²)
- Schlitz/Kreuzschlitz PZ2 für Stromklemme
- Klemmdeckel Standard