Mineralölgefüllte Radiatoren





Fricofluide Balisia Soft+ / Calliandra

Dank ihres eleganten Designs können die mineralölgefüllten Radiatoren Fricofluide in Innenräumen aller Art integriert werden. Der Fricofluide Callindra ist leicht gebogen und verfügt, wie auch der Balisia, über eine elektronische Steuerung. 5 Wochenprogramm, darunter 3 modifizierbar, sind bereits vorprogrammiert.



Fricofluide

| Thomas | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| | Тур | Leistung [W] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] | | | |
| Balisia Soft | + (IP24) | | | | | | | | |
| 42266 | BAL05S+ | 500 | 405 | 580 | 80 | 11 | | | |
| 42267 | BAL07S+ | 750 | 485 | 580 | 80 | 13 | | | |
| 42268 | BAL10S+ | 1000 | 555 | 580 | 80 | 15 | | | |
| 42269 | BAL12S+ | 1250 | 645 | 580 | 80 | 18 | | | |
| 42270 | BAL15S+ | 1500 | 805 | 580 | 80 | 20 | | | |
| 42271 | BAL20S+ | 2000 | 1045 | 580 | 80 | 25 | | | |
| Calliandra | (IP24) | | | | | | | | |
| 42660 | CAL07 | 750 | 638 | 580 | 80/96 | 17,5 | | | |
| 42661 | CAL10 | 1000 | 719 | 580 | 80/96 | 19,7 | | | |
| 42662 | CAL12 | 1250 | 881 | 580 | 80/96 | 24,1 | | | |
| 42663 | CAL15 | 1500 | 962 | 580 | 80/96 | 26,4 | | | |
| 42664 | CAL20 | 2000 | 1192 | 580 | 80/96 | 32,5 | | | |
| | | | | | | | | | |

Mineralölgefüllte Handtuchtrockner









Fricofluide Orchidée

Der Fricofluide Orchidée ist ein mineralölgefüllter Handtuchtrockner, der in zwei Modellen, mit oder ohne Heißluftgebläse, erhältlich ist. Die Steuerung erfolgt beim Orchidée mit Gebläse über eine elektronische Steuerung mit 6 Modi, beim Orchidée ohne Gebläse mittels analogem Bedientableau. Die Montage erfolgt mit patentierten Halterungen an der Wand. Das Design bietet hohe Temperatur-, Form- und Reißbeständigkeit.





Fricofluide

| | Тур | Leistung [W] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Orchidée ge | rade (IP24) | | | | | |
| 991003 | ORC205D | 500 | 508 | 940 | 38 | 13,6 |
| 991004 | ORC207D | 700 | 508 | 1318 | 38 | 18,6 |
| 991005 | ORC210D | 1000 | 558 | 1696 | 38 | 24,6 |
| Orchidée mi | t Gebläse (IP24 |) | | | | |
| 991006 | ORC205S | 500+1000 | 508 | 927 | 105 | 16,2 |
| 991007 | ORC207S | 700+1000 | 508 | 1305 | 105 | 20,9 |
| 991008 | ORC210S | 1000+1000 | 558 | 1683 | 105 | 27,1 |